



ca. 10000+P
bk nokvorst

9650+P
bk nokgording

nokvorst

PE-ondervorst

ruiter, 28x75mm

PUR-schuim

nokgording, 71x171mm

opbouw gordingkap:

- gebakken pan, model o.v.h. plus kleur natuurrood geëngobeerd
- panlat 18x24mm
- tengels
- dakelement Unidek HD 3,5 DLG
- houten gordingen afm. 71x171mm

4405+P
ok muurplaat

PUR-schuim

zinken goot

ok goot
3850+P

ventilatie

underlayment, dik 19mm

gootklossen

multiplast, dik 18mm

muurplaat

baksteen buitenspouwblad,

steenwol isolatie, dik 80mm

poriso, dik 100mm

100 40 80 100

800 320

Bouwkundig renvooi:

- baksteen
- isolatie
- kalkzandsteen
- cellenbeton

- brandveiligheid vlgs. bouwbesluit en NEN 6068
- electriciteit vlgs. NEN 1010
- meterkast vlgs. NEN 2768
- ventilatie vlgs. NEN 1087
- daglichttoetreding vlgs. NEN 2057
- installatietekeningen en berekeningen door installateur te leveren

Woonhuis fam. Jansen
te Nijssen

schaal 1:10 Datum: 29-04-29

Detailblad 01-700

Detail 06/07